ANY TIME UNIKEY – CASSAFORTE ELETTRONICA PER TRASFERIMENTO DENARO ACT15 UNIKEY

CASSEFORTI DI VERSAMENTO RAPIDO E ANTIRAPINA



Altezza 98,5 cm. * + 1,5 cm. sporgenza portellone Larghezza 56 cm. * + 5 cm. sporgenza portellone Profondità 63 cm. * + 15 cm. sporgenza portellone Peso (kg) 575.00kg

Cassa continua antirapina UNIKEY - ACT15 per deposito e prelievo denaro

ANY TIME UNIKEY è la cassa continua di versamento rapido che permette una serie di controlli e azioni specifiche su tutte le fasi di deposito e prelievo.

Attività commerciali, supermercati della GDO, stazioni di servizio, sale gioco o altri luoghi in cui si possano trovare **alte somme di denaro contante**: è per mettere in sicurezza questi ambienti e chi vi sosta che Conforti ha progettato i prodotti per **trasferimento denaro** della famiglia ANY TIME.

Rispetto al modello base, ANY TIME UNIKEY garantisce un servizio ancora più sicuro, grazie ad elevate caratteristiche e funzionalità: **basata sull'affermata serie di casseforti CT**, certificate al Grado III della normativa UNI EN 1143-1, questa cassaforte prevede l'adozione della **serratura Unikey a microchip**, ad ulteriore protezione.

Caratteristiche

- cassaforte di trasferimento denaro realizzata per alloggiare il dispositivo di versamento e sacco di raccolta denaro
- sacco autobloccante per raccolta denaro realizzato in tessuto molto resistente con telaio in plastica e metallo che, all'estrazione, realizza la chiusura automatica del sacco. La serratura montata è a chiave piatta sigillabile
- lato prelievo: battente con apertura a 180° per facilitare estrazione sacco autobloccante di raccolta eccedenze
- portellone anti vandalismo a copertura totale battente (lato strada)
- registrazione eventi tramite utilizzo di chiavi di prossimità

Colore

grigio RAL 7031

Conforti S.p.a.
P.IVA 02848250235
C.F. 09671050152
Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.
R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

Serrature

- lato prelievo: serratura a chiave a doppia mappa, serratura cifrata meccanica e serratura elettronica UNIKEY
- lato versamento: serratura a chiave a doppia mappa e serratura elettronica UNIKEY
- portellone: serratura chiave a doppia mappa

Certificazioni

prodotti derivati da cassaforte certificata UNI EN 1143-1 - classe III

Accessori

- sacco autobloccante per raccolta denaro
- chiavi di prossimità per apertura battente

Accessori Opzionali

- stampante scontrino esterna/int.
- a richiesta, predisposizione posta pneumatica

Funzioni principali

1. VERSAMENTO

- possibile solo in condizioni di regolare funzionamento e sacco presente (evidenziato da segnalazione ottica)
- con buste di dimensioni adeguate da sportello lato interno cassaforte
- interblocco elettronico tra lato prelievo e versamento (a battente aperto non è possibile in versamento e viceversa)

2. PRELIEVO

- possibile solo se lo sportello di versamento è chiuso regolarmente
- con sacco autobloccante al momento dell'estrazione
- apertura sacco con chiave universale, previa rottura del sigillo

Funzioni specifiche

- gestione a microprocessore
- riconoscimento utente mediante chiave personale a microchip non riproducibile
- registrazione eventi e dati relativi ai contenuti degli ultimi 60 sacchi (scaricabili su PC con richiesta di intervento tecnico)
- autodiagnosi delle anomalie
- sorveglianza del vano contenente l'elettronica con blocco in caso di manomissione
- segnalazione ottica e acustica in assenza rete
- rilevazione dei tentativi di ripescaggio con conseguente segnalazione di allarme
- blocco dei versamenti, fino al reset allarmi tramite chiave UNIKEY abilitata
- contatore dei versamentiidentificazione elettronica del sacco e del suo corretto posizionamento
- · display per il controllo stato
- OPZIONALE: gestibile da remoto via IP con Software di centralizzazione MERCURIO by Conforti

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello	Dimensioni cassaforte	Peso kg.
	(cm. HxLxP)	
ACT15 UNIKEY	98,5(+1,5*) x 56(+5*) x 63 (+15*)	575
ACT25 UNIKEY	120,5(+1,5*) x 65(+5*) x 65(+15*)	730

(*) sporgenza portellone	
Conforti S n a	