SERIE CT - V GRADO
CT55Z - V GRADO
CASSEFORTI CERTIFICATE

Altezza 199 cm
Larghezza 87 cm
Profondità 67 cm
Peso (kg) 1,565.00kg
Altezza interna 182,5 cm
Larghezza interna 70,5 cm
Profondità interna 44 cm
Volume 574 dmc
Piani 4

Cassaforte alta sicurezza CT-55Z certificata UNI EN 1143-1 V grado

Operate all'interno di **istituti di credito**, **gioiellerie**, **uffici postali**, **GDO** o altri ambienti in cui fornire protezione a beni e valori è fondamentale per la sicurezza?
Le casseforti certificate serie CT V grado rispondono alla vostra esigenza. Grazie al loro peso contenuto e alla struttura di difesa multistrato armata con speciali profili metallici e conglomerati ad elevata resistenza, queste **casseforti a mobile** coniugano un'ottima **resistenza** alla **facilità di posizionamento**.

Caratteristiche

Corpo cassaforte:

- struttura realizzata con lamiera interna ed esterna in acciaio
- corazzatura interna realizzata con materiali e armature speciali ad alta resistenza, studiate per resistere agli attacchi più violenti
- piastra di acciaio al manganese a protezione dei chiavistelli
- totale spessore difese corpo: 8,2 cm.
- predisposizione foro di ancoraggio sia alla base che al dorso
- cremagliere per posizionamento ripiani

Battente:

- involucro in lamiera d'acciaio DC01 UNI EN 10130
- corazzatura interna realizzata con un particolare sandwich di materiali speciali ad altissima
- resistenza per contrastare i più pericolosi tentativi di effrazione
- piastra di acciaio al manganese a protezione delle serrature
- chiavistelli diametro 3 cm. sui tre lati e profilo antistrappo sul lato cardini
- totale spessore difese battente: 8,2 cm.

- totale spessore battente: 14,7 cm.
- apertura battente a 180°

Serrature:

Serratura a chiave e serratura a combinazione meccanica (entrambe certificate EN1300 liv. B).
Serratura a chiave cambiabile e serratura a combinazione meccanica (entrambe certificate EN1300 liv. B).

Altre serrature a richiesta.

Colore

Cassaforte: grigio RAL 7031
Specchio interno del battente: bianco RAL 7035

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello	Grado	Dimensioni esterne (cm. HxLxP)	Dimensioni interne (cm. HxLxP)	Peso Kg.	Capacità	Piani
CT10Z	V	94x60x57 (*)	77,5x43,5x34	585	117	2
CT15Z	V	103x60x67 (*)	86,5x43,5x34	695	166	2
CT25Z	V	131,5x69x69 (*)	115x52,5x46	935	280	3
CT30Z	V	154x70x67 (*)	137,5x53,5x44	1085	328	3
CT45Z	V	176x87x67 (*)	159,5x70,5x44	1405	501	4
CT55Z	V	199x87x67 (*)	182,5x70,5x44	1565	574	4

(*) +4,5 cm. di sporgenza maniglia