

SERIE CTZ

CT80Z

CASSEFORTI A DUE BATTENTI



Altezza 197 cm
Larghezza 120,4 cm
Profondità 67 cm
Peso (kg) 1,980.00kg
Altezza interna 179 cm
Larghezza interna 102 cm
Profondità interna 42 cm
Volume 786 dmc
Piani 4

Cassaforte a due battenti Serie CT80Z

Le **casseforti a due battenti serie CT** sono **certificate secondo la norma europea EN 1143-1 - Grado V**.

Sono indicate per la massima protezione nel **mercato orafco, gioiellerie, banche, hotel** e in **tutti gli ambienti ad alto rischio** in genere.

Queste casseforti a due battenti rispettano infatti i **massimi criteri di sicurezza: particolari corazzature interne e sofisticati congegni di chiusura** rendono questo prodotto **difficilmente attaccabile** da tentativi di scasso con mezzi termici o meccanici.

Per tutti questi vantaggi, le **casseforti a due battenti CT** proposte da Conforti vengono spesso richieste dagli istituti bancari e da tutti quei luoghi altamente esposti al rischio, dove si rende necessaria la **massima protezione**.

Versatili nella loro fruibilità, i **ripiani interni** delle casseforti possono essere facilmente regolati a diversi livelli della cremagliera su cui posano.

Lo spazio interno della struttura è idoneo ad ospitare 3 o 4 colonne di **cassette di sicurezza Conforti**, fino ad un alloggio massimo di **84 sportelli**.

Caratteristiche

- **certificazione EN 1143-1 - Grado V**
- struttura realizzata con lamiera interna ed esterna in acciaio
- corazzature interna realizzata con materiali speciali ad alta resistenza
- piastra al manganese a protezione delle serrature
- chiusura battente-telaio realizzato mediante chiavistelli rettangolari mobili e fissi sul lato cardini: 3 sul lato verticale e 1 sui lati orizzontali di ogni battente
- apertura battenti a 180°
- ripiani interni spostabili su cremagliera

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

Serrature in dotazione

Serratura certificata a chiave cambiabile PKL e serratura meccanica certificata a combinazione - UNI EN 1300 Livello B

Altre serrature

A richiesta è possibile dotare queste casseforti con particolari serrature a tempo meccaniche o elettroniche e serrature con programmazione di fasce orarie.

Colore: grigio RAL 7031

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso

Modello	Dimensioni esterne (cm. HxLxP)	Dimensioni interne (cm. HxLxP)	Peso Kg.	Capacità dmc	Piani
CT80Z	197x120,4x67(*)	180x104,5x44	1980	825	4
CT100Z	197x153x67(*)	180x136x44	2370	1070	4

(*)+ 4,5 cm. di sporgenza maniglia