

# SERIE C – I GRADO

## C 20

### CASSEFORTI CERTIFICATE

---



**Dimensioni esterne (cm HxLxP)** 40 x 51 x 36 (+ cm 4,5 di sporgenza maniglia)

**Dimensioni Interne (cm HxLxP)** 27,5 x 38,5 x 17,5

**Capacità (dmc)** 20

**Peso (kg)** 60.00kg

**Piani** 1

## Cassaforte a mobile C-20 certificata I grado UNI EN 1143-1. Piani 1 - 60kg

Le **casseforti Conforti Serie C** (certificate I Grado secondo la norma UNI EN 1143-1) sono indicate per mettere in sicurezza **denaro, documenti, oggetti preziosi, gioielli e collezioni** in luoghi come la propria casa, l'ufficio o il negozio, ossia in ambienti dove il peso della cassaforte potrebbe essere un problema.

In linea con la normativa, queste casseforti sono predisposte per essere **fissate a pavimento e a parete**. Le proponiamo con **serratura** a chiave certificata a cui potrete aggiungere, se lo desiderate, altri tipi di serrature.

---

### Caratteristiche

- struttura con lamiera interna ed esterna in acciaio
- corazzatura multistrato rinforzata, con caratteristiche termo?isolanti
- piastra al manganese a protezione delle serrature, molto resistente ad eventuali attacchi condotti con mezzi meccanici
- ancoraggio battente?telaio realizzato mediante chiavistelli cilindrici (D. 30 mm.) mobili e fissi sul lato cardini in funzione antistrappo
- ripiani interni spostabili su cremagliera laterale per favorire ogni esigenza di contenimento
- cardini esterni per l'apertura del battente a 180° per facilitare l'accesso al vano interno
- predisposizione per ancoraggio alla base e al dorso con appositi tappi previsti dalla certificazione (in dotazione)
- certificazione UNI EN 1143?1 – Grado I

### Serrature di serie

Serratura meccanica a chiave certificata (UNI EN 1300 Grado B) fornita con n.2 chiavi.

Altre serrature a richiesta:

- serratura cifrata meccanica: non necessita di alimentazione
- serratura digitale con tastiera per digitazione codice personale, alimentazione a batterie, molto pratica ed intuitiva
- serratura digitale autoalimentata con tastiera per digitazione codice personale: grazie alla dinamo interna, non necessita di alimentazione

---

### Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

**Colore:** Grigio RAL 7031

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

<b>Modello</b>	<b>Dimensioni esterne (cm HxLxP*)</b>	<b>Dimensioni interne (cm. HxLxP)</b>	<b>Peso Kg.</b>	<b>Capacità dmc</b>	<b>Piani</b>
<b>C 20</b>	40X51X36 (*)	27,5X38,5X17,5	60	20	1
<b>C 35</b>	50X61X45 (*)	37,5x48,5x26,5	90	50	2
<b>C 30</b>	60X51X52 (*)	47,5x38,5x33,5	90	60	2
<b>C 40</b>	80X51X45 (*)	67,5x38,5x26,5	110	75	3
<b>C 60</b>	100X51X52 (*)	87,5x38,5x33,5	140	112	3
<b>C 80</b>	120X61X52 (*)	107,5x48,5x33,5	180	180	3
<b>C 150</b>	150X70X52 (*)	138x57,5x33,5	220	265	3

(\*)+ cm 4,5 di sporgenza maniglia