## SERIE C – I GRADO C 40

### CASSEFORTI CERTIFICATE



Dimensioni esterne (cm HxLxP) 80 x 51 x 45 (+ cm 4,5 di sporgenza maniglia)
Dimensioni Interne (cm HxLxP) 67,5 x 38,5 x 26,5
Capacità (dmc) 75
Peso (kg) 110.00kg
Piani 3

# Cassaforte a mobile C-40 certificata I grado UNI EN 1143-1. Piani 3 - 110kg

Le casseforti Conforti Serie C (certificate I Grado secondo la norma UNI EN 1143-1) sono indicate per mettere in sicurezza denaro, documenti, oggetti preziosi, gioielli e collezioni in luoghi come la propria casa, l'ufficio o il negozio, ossia in ambienti dove il peso della cassaforte potrebbe essere un problema.

In linea con la normativa, queste casseforti sono predisposte per essere **fissate a pavimento e a parete**. Le proponiamo con **serratura** a chiave certificata a cui potrete aggiungere, se lo desiderate, altri tipi di serrature.

#### Caratteristiche

- · struttura con lamiera interna ed esterna in acciaio
- corazzatura multistrato rinforzata, con caratteristiche termo?isolanti
- piastra al manganese a protezione delle serrature, molto resistente ad eventuali attacchi condotti con mezzi meccanici
- ancoraggio battente?telaio realizzato mediante chiavistelli cilindrici (D. 30 mm.) mobili e fissi sul lato cardini in funzione antistrappo
- ripiani interni spostabili su cremagliera laterale per favorire ogni esigenza di contenimento
- cardini esterni per l'apertura del battente a 180° per facilitare l'accesso al vano interno
- predisposizione per ancoraggio alla base e al dorso con appositi tappi previsti dalla certificazione (in dotazione)
- certificazione UNI EN 1143?1 Grado I

#### Serrature di serie

Serratura meccanica a chiave certificata (UNI EN 1300 Grado B) fornita con n.2 chiavi. Altre serrature a richiesta:

- serratura cifrata meccanica: non necessita di alimentazione
- serratura digitale con tastiera per digitazione codice personale, alimentazione a batterie, molto pratica ed intuitiva
- serratura digitale autoalimentata con tastiera per digitazione codice personale: grazie alla dinamo interna, non necessita di alimentazione

#### Colore

Grigio RAL 7031

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello	Dimensioni esterne (cm HxLxP*)	Dimensioni interne (cm. HxLxP)	Peso Kg.	Capacità dmc	Piani
C 20	40X51X36 (*)	27,5X38,5X17,5	60	20	1
C 35	50X61X45 (*)	37,5x48,5x26,5	90	50	2
C 30	60X51X52 (*)	47,5x38,5x33,5	90	60	2
C 40	80X51X45 (*)	67,5x38,5x26,5	110	75	3
C 60	100X51X52 (*)	87,5x38,5x33,5	140	112	3
C 80	120X61X52 (*)	107,5x48,5x33,5	180	180	3
C 150	150X70X52 (*)	138x57,5x33,5	220	265	3

(\*)+ cm 4,5 di sporgenza maniglia