

# SECUR CASH FLOW – SISTEMA CASH-IN SCF2/S CORAZZATO CASSEFORTI CASH-IN



**Altezza** 123 cm  
**Larghezza** 70 cm  
**Profondità** 81 cm  
**Peso (kg)** 1,650.00kg  
**Letture MEI** 2 x SCL83  
**Capacità cash box** 1200 x 2 banconote  
**Alimentazione** 220 Vac - 250 W  
**Limiti funzionamento** Temperatura (°C): 10-40 /  
Umidità (%): 30%-85%  
**Comunicazione** LAN RJ45, RS232, USB

## Cassa self service SCF2S - CORAZZATO e con BOX CASSA

Il **sistema SCF** - ovvero **Secur Cash Flow** - è un metodo evoluto di **gestione delle banconote** che riduce considerevolmente i rischi collegati alla loro presenza e utilizzo, offrendo protezione non solo al denaro stesso, ma anche alle persone e al loro operato.

Tali sono i benefici derivanti dall'utilizzo della **cassa di versamento automatico SCF** da renderlo quasi indispensabile all'interno di **esercizi commerciali, GDO, stazioni di servizio, sale gioco, società trasporto valori, istituti bancari** e altro ancora.

Collocato all'interno di una struttura adeguata alle diverse necessità di sicurezza, Il sistema **SCF** permette l'allontanamento e la gestione sicura del contante. Prevede inoltre una logica elettronica integrata con la struttura ospitante, per la gestione coordinata di tutte le operazioni.

---

Il sistema SCF è disponibile in diverse versioni:

- con **1 o 2 accettori di banconote**, in grado anche di segnalare eventuali banconote false
- con o senza **cash box** per l'**impilazione** sequenziale delle banconote

### VANTAGGI PER L'UTENTE

- Riduzione del rischio rapina
- Riduzione del rischio "banconota falsa" (Appr. BCE)
- Riduzione dei costi assicurativi (premio/franchigia)
- Riduzione tempi per controllo versamenti bancari
- Riduzione dei consumi di energia e maggiore affidabilità (CPU senza parti in movimento)
- Azzeramento dell'errore umano nel conteggio del denaro versato
- Azzeramento del rischio infedeltà e contenziosi
- Accettazione mazzette di diversi tagli (max 30 banconote per oper./singolo lettore )
- Contabilizzazione immediata del denaro
- Certificazione validità dell'operazione di versamento con memorizzazione dei dati contabili e operativi
- Invio dei dati a centro remoto

---

**Conforti S.p.a.**

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

- Accredito immediato del denaro con ovvi vantaggi finanziari
- Verifica immediata dello stato contabile (tramite browser da dispositivo in rete)
- Nessun vincolo con licenze software (es. sistemi operativi di mercato)

#### La cassa di versamento automatico SCF è in grado di:

##### **Controllare la validità delle banconote, contabilizzarle e depositarle.**

Tramite un accettatore certificato BCE, che soddisfa quindi i requisiti di validazione delle banconote della Banca Centrale Europea, il sistema SCF è in grado di verificare l'attendibilità e il valore di una banconota, per trasferirla solo successivamente all'interno di un box sottostante. Se rifiutata, la banconota non contabilizzata viene restituita sul vassoio superiore della bocchetta anteriore.

**Gestire e garantire la sicurezza del contenitore in cui viene inserito**, il cosiddetto mezzoforte, controllandone tutti gli aspetti fisici e funzionali, insieme alle procedure di versamento, prelievo e riconoscimento operatori.

**Registrare incassi e accrediti, comunicando con diverse piattaforme:** l'incasso versato può essere immediatamente accreditato nel conto corrente del cliente, previo accordo con l'istituto bancario e con la società trasporto valori, servizio questo già offerto da molti istituti di credito.

**Comunicare con piattaforme di gestione remota della sicurezza e della manutenzione:** un sistema risulta più efficiente ed affidabile quando è possibile controllarne e gestirne la funzionalità, intervenendo preventivamente in caso di necessità, anche a supporto di operatori che dovessero trovarsi in momentanea difficoltà.

#### **Scelta del contenitore ospitante il sistema SCF**

Nella scelta del sistema SCF si deve tenere conto dell'utilizzo che si intende farne e dei locali in cui esso viene collocato:

##### **Locale presidiato**

se il sistema SCF si colloca in un ambiente presidiato, dove il denaro viene **prelevato quotidianamente**, la scelta del suo contenitore (*mezzoforte*) deve orientarsi principalmente all'**aspetto antirapina/anticoercizione**. Significherà quindi identificare un contenitore robusto ma leggero, ancorabile a terra.

##### **Locale NON presidiato**

se il sistema SCF si colloca in un ambiente non controllato, si consiglia di avvalersi di una cassaforte resistente, che possa essere garantire maggiore sicurezza grazie ad una chiusura di protezione del sistema SCF e dei valori qui contenuti.

Il battente della cassaforte potrà essere gestito dalla stessa logica SCF (consigliato) o avere in alternativa serrature standard. Essa potrà rimanere aperta durante tutto il periodo di lavoro per poi essere chiusa quando rimane senza presidio, ovvero normalmente durante la notte.

Ancoraggio: disponibile foro per ancoraggio a pavimento

Serratura di sicurezza: Motorizzata, gestione esclusiva da CPU, apertura con chiavi DALLAS

Memoria eventi int.: 4.000 eventi (minimo)

Conformità: Direttive CE

Accessori a richiesta: Cash Box aggiuntivo, chiave UK, stampante scontrino, lettore di codice a barre

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

	<b>SCF 1 In contenitore ANTIRAPINA</b>	<b>SCF 2 In contenitore ANTIRAPINA</b>
<b>Dimensioni cm (HxLxP)</b>	63x34,5x53,5+8	63x51,5x53,5+8

#### **Conforti S.p.a.**

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

<b>Peso Kg</b>	130	150
<b>Lettore MEI</b>	1 x SCL83	2 x SCL83
<b>Capacità cash box</b>	1200 banconote	1200 x 2 banconote
<b>Alimentazione</b>	220 Vac -120 W	220 Vac – 230W
<b>Limiti funzionamento</b>	Temperatura (°C): 10-40 / Umidità (%): 30%-85%	
<b>Comunicazione</b>	LAN RJ45, RS232, USB	

	<b>SCF 2 In contenitore CASSAFORTE</b>	<b>SCF 2 In contenitore CASSAFORTE con vano per Box Cassa</b>
<b>Dimensioni cm (HxLxP)</b>	66,5x70x81	123x70x81
<b>Peso Kg</b>	550	1650
<b>Lettore MEI</b>	2 x SCL83	2 x SCL83
<b>Capacità cash box</b>	1200 x 2 banconote	1200 x 2 banconote
<b>Alimentazione</b>	220 Vac -150 W	220 Vac – 250W
<b>Limiti funzionamento</b>	Temperatura (°C): 10-40 / Umidità (%): 30%-85%	
<b>Comunicazione</b>	LAN RJ45, RS232, USB	

---

**Conforti S.p.a.**

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149