

SUPERCASSA SPCE

CASSEFORTI DI VERSAMENTO RAPIDO E ANTIRAPINA



Altezza 65 cm
Larghezza 45 cm
Profondità 55 cm
Peso (kg) 220.00kg
Alimentazione 220 Vac / 12 Vcc
Cassetto 1

Cassaforte antirapina Supercassa - SPCE con apertura temporizzataa

I contenitori **Supercassa** sono **casseforti antirapina** che consentono l'**allontanamento** rapido del **denaro in eccesso** per trasferirlo in un **vano sottostante**, protetto da un **temporizzatore antirapina**.

Utilizzati con successo in ogni attività commerciale, le **casseforti temporizzate** Supercassa si presentano in tre varianti:

- **Supercassa SPCE** modello corazzato a 1 cassetto
- **Supercassa TAB** a 2 cassetti
- **Supercassa L1 A** ad 1 solo cassetto

SPCE

Involucro

- doppia lamiera in acciaio MS
- corazzatura in conglomerato cementizio

Cassetto

- serratura a chiave cambiabile PKL certificata UNI EN 1300 Livello B/E
- vaschetta a 8 scomparti
- feritoia d'imbustazione

Battente

- serratura digitale programmabile per:
-

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

- Time Window da 1 min. a 15 min.
- Time Delay da 0 a 99 min.

SUP TAB

Involucro

- lamiera in acciaio MS di adeguato spessore

N° 2 cassette

- serratura di sicurezza
- vaschetta porta banconote
- dispositivo di versamento a bascula

Battente

- serratura digitale programmabile per:
 - Time Window da 1 min. a 15 min.
 - Time Delay da 0 a 99 min.

SUP L1A

Involucro

- lamiera in acciaio MS di adeguato spessore

Cassetto

- serratura di sicurezza
- vaschetta porta banconote
- dispositivo di versamento a bascula

Battente

- serratura digitale programmabile per:
 - Time Window da 1 min. a 15 min.
 - Time Delay da 0 a 99 min.

Colore

grigio RAL 7035

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello	Dimensioni esterne (cm. HxLxP)	Peso kg.	Cassetto	Alimentazione
SPCE	65x45x55 (*)	220	1	220 Vac/12 Vcc
SUPTAB	65x45x55 (*)	85	2	220 Vac/12 Vcc
SUPL1A	65x45x55 (*)	83	1	220 Vac/12 Vcc

(*)+4,5 cm. di sporgenza maniglia

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149