

SERIE FS

FSK02 - CASSAFORTE LEGGERA

A MOBILE CERTIFICATA

CASSEFORTI LEGGERE



Dimensioni esterne (cm HxLxP) 28 x 40 x 35
Dimensioni Interne (cm HxLxP) 26 x 39 x 29,5
Piani 1
Peso (kg) 35.50kg

Casseforti a mobile leggere a chiave - FSK02

Le casseforti a mobile Serie FS sono **certificate** secondo la normativa europea per casseforti ad uso privato **EN 14450, classificazione S2**. Adatte per contenere documenti riservati e beni di valore medio basso, vengono posizionate facilmente all'interno di mobili e armadi. Se ne raccomanda l'ancoraggio alla base e a dorso.

CARATTERISTICHE

- Spessore porta e fronte 10mm, spessore corpo 5mm
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti da una piastra in acciaio al manganese dello spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine di ottenere la massima resistenza antitrapano.
- Speciali battute della porta per una eccezionale resistenza ai tentativi di effrazione con l'uso di una mazza.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
- Ripiano interno.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

Serrature

Versione K:

- serratura di alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Si basa sull'utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

manipolazione con l'uso di speciali grimaldelli.

- Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati

Versione E:

- Serratura certificata UNI EN 1300 controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria non-volatile. Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.
- Alimentazione interna con batterie alcaline (non incluse).
- Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.ontatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
- **Elettromagnete protetto con speciali piastrine antitaglio.**

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello a chiave	Modello digitale	Dimensioni esterne (cm HxLxP)	Dimensioni interne (cm. HxLxP)	Peso Kg.	Piani
FSK01		22x35x30	20x34x24,5	25	1
FSK02	FSE01	28x40x35	26x39x29,5	35,5	1
FSK03	FSE02	35x47x35	33x46x29,5	47,5	1
FSK04	FSE03	43x49x35	41x48x29,5	56	1
FSK05	FSE04	49x43x40	47x42x34,5	61	1

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149