

GREEN SAFE

GREEN SAFE

CASSEFORTI CERTIFICATE



Dimensioni esterne (cm HxLxP) 80 x 51 x 45 (+ cm 5,5 di sporgenza maniglia)

Dimensioni Interne (cm HxLxP) 67,5 x 38,5 x 26,5

Capacità (dmc) 75

Peso (kg) 240.00kg

Piani 3

Cassaforte GREEN SAFE certificata I grado UNI EN 1143-1

Finalmente una cassaforte certificata elegante e per tutti! GREEN SAFE appartiene alla famiglia delle casseforti a mobile certificate e, grazie al suo aspetto accattivante, può essere collocata in ambienti privati o commerciali di pregio.

Green Safe è una cassaforte certificata al I Grado secondo la normativa UNI EN 1143-1.

Esternamente è laccata di colore verde inglese per riprendere i modelli di casseforti Conforti degli anni passati, così apprezzati per il loro piacevole aspetto. La maniglia e il copri-toppa della serratura sono elegantemente realizzati in fusione in bronzo, con decori ricavati da disegno di fine '800.

La cassaforte viene proposta in due versioni:

- GREEN SAFE il cui interno è arredato con fodera copri congegni e ripiani in colorazione a contrasto, illuminati da piccola lampada a led a batteria (in omaggio)
- GREEN SAFE LUX, dall'aspetto esterno identico alla precedente, è arredata internamente con un mobile laccato e tre ripiani in vetro, il tutto illuminato da led posti lungo i tre lati dell'interno cassaforte (base esclusa). In questa versione la cassaforte è alimentata a corrente.

Come previsto dalla normativa, **questa cassaforte certificata può essere fissata a pavimento oppure a parete.**

Caratteristiche

- struttura realizzata con lamiera interna ed esterna in acciaio
 - corazzatura multistrato rinforzata grazie all'utilizzo di vari materiali
 - piastra al manganese a protezione delle serrature, molto resistente ad eventuali attacchi condotti con mezzi meccanici
-

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

- ancoraggio battente-telaio realizzato mediante chiavistelli cilindrici (D.30 mm) mobili e fissi sul lato cardini in funzione antistrappo
- cardini esterni per l'apertura del battente a 180° per favorire il facile accesso al vano interno
- predisposizione per ancoraggio alla base e a dorso, con appositi tappi previsti dalla certificazione (in dotazione)
- serratura certificata a chiave (UNI EN 1300 – Classe B) con n.2 chiavi in dotazione – Altre serrature a richiesta
- certificazione UNI EN 1143-1 – Grado I

GREEN SAFE: illuminazione interna a led con batterie stilo AAA incluse

GREEN SAFE LUX: illuminazione interna a led sui tre lati (base esclusa). Alimentazione cassaforte a 220 Vac/12 Vcc (alimentatore esterno).

Colore

- Colore verde inglese RAL 6005
- GREEN SAFE: ripiani e fodera copri-congegni in colore RAL 7035
- GREEN SAFE LUX: mobile interno laccato e fodera copri-congegni RAL 7035

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

| Modello | Dimensioni esterne (cm. HxLxP) | Dimensioni interne (cm. HxLxP) | Peso kg. | Capacità dmc | Piani |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--------------|-------|
| GREEN SAFE | 80x51x45 (*) | 67,5 x 38,5 x 26,5 | 240 | 69 | 3 |
| GREEN SAFE LUX | 80x51x45(*) | 63 x 34,5 x 24 | 250 | 52 | 3 |

(*) +4,5 cm. di sporgenza maniglia