## ARMADI IGNIFUGHI PTKE PTKE 31

### ARMADI IGNIFUGHI CARTA



Altezza 61,2 cm Larghezza 63,4 cm Profondità 55 cm Peso (kg) 180.00kg Altezza interna 49,3 cm Larghezza interna 48,6 cm Profondità interna 36,4 cm Volume 87 dmc Piani 0

# Armadi ignifughi per documenti PTKE31. Resistenza fuoco 60 minuti.

Un incendio potrebbe provocare danni irreparabili ad un'azienda, facendo sparire tra le fiamme documenti di grande valore.

Per tutelarti contro questa possibilità, Conforti propone gli **armadio ignifugo PTKE by KASO**, unendo il proprio know-how in materia di sicurezza a quello di KASO, azienda finlandese specializzata nella produzione di mezzi di custodia per la protezione specifica di materiale cartaceo contro gli incendi. Il risultato è un armadio in grado di **resistere al fuoco per 60 minuti** (secondo la normativa scandinava **NT FIRE 017** standard) e certificato **contro lo scasso** (secondo la **EN 1143-1 classe 0 - ECB-S**).

Per soddisfare diverse esigenze, Conforti propone gli armadi ignifughi PTKE in **6 modelli**, che si differenziano per dimensioni e capacità.

#### Caratteristiche

- classificazione: resistenza al fuoco 60 minuti (test NT FIRE 017)
- certificazione scasso: EN 1143-1 Classe 0 (ECB-S)
- disponibili in 6 modelli
- facilità di installazione
- cremagliere per ripiani spostabili a passi di 25 mm.
- · serratura di sicurezza con chiave bloccata
- · chiavistelli circolari sui 4 lati del battente
- predisposizione per l'ancoraggio a pavimento

#### Colore

grigio RAL 7035

#### Accessori a richiesta

- · ripiano fissi
- · ripiano estraibile
- tesoretto per protezione supporti magnetici (certificazione NT FIRE 017 90 DIS)

#### Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235 C.F. 09671050152 Capitale Sociale € 5.000.000 i.v. R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149 CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello	Dimensioni esterne (cm. HxLxP)	Dimensioni interne (cm. HxLxP)	Peso kg.	Capacità (dmc)	Piani
PTKE 31	61,2x63,4x55	49,3x48,6x36,4	180	87	0
PTKE 32	96,2x63,4x55	84,3x48,6x36,4	260	149	0
PTKE 33	131,2x63,4x55	119,3x48,6x36,4	340	211	0
PTKE 34	166,2x63,4x55	154,3x48,6x36,4	420	273	0
PTKE 35	191,2x63,4x55	179,3x48,6x36,4	470	317	0
PTKE 37	191,2x84,8x69,2	179,3x70x50,6	650	635	0