

ARMADI IGNIFUGHI PTKE

PTKE 33

ARMADI IGNIFUGHI CARTA



Altezza 131,2 cm
Larghezza 63,4 cm
Profondità 55 cm
Peso (kg) 340.00kg
Altezza interna 49,3 cm
Larghezza interna 119,3 cm
Profondità interna 36,4 cm
Volume 211 dmc
Piani 0

Armadi ignifughi per documenti PTKE33. Resistenza fuoco 60 minuti.

Un incendio potrebbe provocare danni irreparabili ad un'azienda, facendo sparire tra le fiamme documenti di grande valore.

Per tutelarti contro questa possibilità, Conforti propone gli **armadi ignifughi PTKE by KASO**, unendo il proprio know-how in materia di sicurezza a quello di KASO, azienda finlandese specializzata nella produzione di mezzi di custodia per la protezione specifica di materiale cartaceo contro gli incendi. Il risultato è un armadio in grado di **resistere al fuoco per 60 minuti** (secondo la normativa scandinava **NT FIRE 017** standard) e certificato **contro lo scasso** (secondo la **EN 1143-1 classe 0 - ECB-S**).

Per soddisfare diverse esigenze, Conforti propone gli armadi ignifughi PTKE in **6 modelli**, che si differenziano per dimensioni e capacità.

Caratteristiche

- classificazione: resistenza al fuoco 60 minuti (test NT FIRE 017)
- certificazione scasso: EN 1143-1 Classe 0 (ECB-S)
- disponibili in 6 modelli
- facilità di installazione
- cremagliere per ripiani spostabili a passi di 25 mm.
- serratura di sicurezza con chiave bloccata
- chiavistelli circolari sui 4 lati del battente
- predisposizione per l'ancoraggio a pavimento

Colore

grigio RAL 7035

Accessori a richiesta

- ripiano fissi
- ripiano estraibile
- tesoretto per protezione supporti magnetici (certificazione NT FIRE 017 - 90 DIS)

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

| Modello | Dimensioni esterne (cm. HxLxP) | Dimensioni interne (cm. HxLxP) | Peso kg. | Capacità (dmc) | Piani |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| PTKE 31 | 61,2x63,4x55 | 49,3x48,6x36,4 | 180 | 87 | 0 |
| PTKE 32 | 96,2x63,4x55 | 84,3x48,6x36,4 | 260 | 149 | 0 |
| PTKE 33 | 131,2x63,4x55 | 119,3x48,6x36,4 | 340 | 211 | 0 |
| PTKE 34 | 166,2x63,4x55 | 154,3x48,6x36,4 | 420 | 273 | 0 |
| PTKE 35 | 191,2x63,4x55 | 179,3x48,6x36,4 | 470 | 317 | 0 |
| PTKE 37 | 191,2x84,8x69,2 | 179,3x70x50,6 | 650 | 635 | 0 |

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149