

CASSEFORTI IGNIFUGHE SERIE SISTEC SPS 117-1 60P ARMADI IGNIFUGHI CARTA



Altezza 1177 mm
Larghezza 794 mm
Profondità 584 mm
Peso (kg) 370.00kg
Altezza interna 886 mm
Larghezza interna 637 mm
Profondità interna 351 mm
Volume 198 dmc
Piani 1

Casseforti ignifughe per documenti SPS117-160P resistenza fuoco e furto

I documenti importanti vanno protetti: una società sa bene che la sua stessa sopravvivenza potrebbe essere compromessa dalla loro distruzione.

Ecco perché Conforti ha progettato le **casseforti ignifughe Sistec SPS / SDS**, in grado di proteggere dal fuoco e dal furto le vostre carte più importanti, o altri oggetti di valore.

Utilizzati prevalentemente all'interno di aziende, enti pubblici o uffici, questi **armadi ignifughi per documenti** sono disponibili con la **resistenza fuoco per 60 o 120 minuti**, secondo la norma **EN 1047-1** mentre la loro **qualità**, elevata e costante, è certificata **ECB-S**.

Caratteristiche

- certificazione furto EN1143-1, I Grado secondo ECB-S
- certificazione fuoco EN 1047-1, S60P o S120P
- praticità di trasporto: copertura amovibile alla base per utilizzo transpallet
- n. 6 formati con 60 o 120 minuti di resistenza al fuoco
- meccanismo di blocco su tre lati con chiavistelli Ø 25 mm.
- piastra di rinforzo a protezione della serratura

Colore

grigio chiaro RAL 7035

Serrature

serratura con chiave a doppia mappa (certificazione VdS)

Optional

- tesoretto con serratura a cilindro con 2 chiavi (200x620x310)
- tesoretto (altezza di file standard) con serratura a cilindro con 2 chiavi (365x620x310)
- piano scorrevole
- Binario per cartelle sospese (a scelta tra i sistemi Elba / Leitz o Zippel)

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello	Dimensione esterne H x L/W x P/D (mm)	Dimensioni interne H x L/W x P/D (mm)	Peso kg.	Piani	Volume (dmc)
SPS 107-1 60P	1077x794x584	786x637x351	303	1	168
SPS 117-1 60P	1177x794x584	886x637x351	370	1	198
SPS 133-1 60P	1309x794x584	1018x637x351	404	2	241
SPS 157-1 60P	1573x794x584	1282x637x351	493	2	292
SPS 166-1 60P	1667x794x584	1376x637x351	528	3	313
SPS 188-1 60P	1873x794x584	1582x637x351	564	3	429
SDS 107-2 120P	1077x794x599	786x637x351	311	1	168
SDS 117-2 120P	1177x794x599	886x637x351	380	1	198
SDS 133-2 120P	1309x794x599	1018x637x351	414	2	241
SDS 157-2 120P	1573x794x599	1282x637x351	505	2	292
SDS 166-2 120P	1667x794x599	1376x637x351	540	3	313
SDS 188-2 120P	1873x794x599	1582x637x351	615	3	429

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149