

# SUPERCASSA SUPTAB

CASSEFORTI DI VERSAMENTO RAPIDO E  
ANTIRAPINA

---



**Altezza** 65 cm  
**Larghezza** 45 cm  
**Profondità** 55 cm  
**Peso (kg)** 85.00kg  
**Alimentazione** 220 Vac / 12 Vcc  
**Cassetto** 2

## Cassaforte antirapina Supercassa - SUPTAB con apertura temporizzata

I contenitori **Supercassa** sono **casseforti antirapina** che consentono l'**allontanamento** rapido del **denaro in eccesso** per trasferirlo in un **vano sottostante**, protetto da un **temporizzatore antirapina**.

Utilizzati con successo in ogni attività commerciale, le **casseforti temporizzate** Supercassa si presentano in tre varianti:

- **Supercassa SPCE** modello corazzato a 1 cassetto
- **Supercassa TAB** a 2 cassetti
- **Supercassa L1 A** ad 1 solo cassetto

---

### SPCE

#### Involucro

- doppia lamiera in acciaio MS
- corazzatura in conglomerato cementizio

#### Cassetto

- serratura a chiave cambiabile PKL certificata UNI EN 1300 Livello B/E
- vaschetta a 8 scomparti
- feritoia d'imbustazione

#### Battente

- serratura digitale programmabile per:
- 

**Conforti S.p.a.**

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

- Time Window da 1 min. a 15 min.
- Time Delay da 0 a 99 min.

## **SUP TAB**

### **Involucro**

- lamiera in acciaio MS di adeguato spessore

### **N° 2 cassette**

- serratura di sicurezza
- vaschetta porta banconote
- dispositivo di versamento a bascula

### **Battente**

- serratura digitale programmabile per:
  - Time Window da 1 min. a 15 min.
  - Time Delay da 0 a 99 min.

## **SUP L1A**

### **Involucro**

- lamiera in acciaio MS di adeguato spessore

### **Cassetto**

- serratura di sicurezza
- vaschetta porta banconote
- dispositivo di versamento a bascula

### **Battente**

- serratura digitale programmabile per:
  - Time Window da 1 min. a 15 min.
  - Time Delay da 0 a 99 min.

### **Colore**

grigio RAL 7035

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

<b>Modello</b>	<b>Dimensioni esterne (cm. HxLxP)</b>	<b>Peso kg.</b>	<b>Cassetto</b>	<b>Alimentazione</b>
<b>SPCE</b>	65x45x55 (*)	220	1	220 Vac/12 Vcc
<b>SUPTAB</b>	65x45x55 (*)	85	2	220 Vac/12 Vcc
<b>SUPL1A</b>	65x45x55 (*)	83	1	220 Vac/12 Vcc

(\*)+4,5 cm. di sporgenza maniglia

---

#### **Conforti S.p.a.**

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149