

# SERIE WS

## WSE01 - CASSAFORTE A MURO

### CERTIFICATA

#### CASSEFORTI A MURO

---



**Dimensioni esterne (cm HxLxP)** 27 x 39 x 20  
**Dimensioni Interne (cm HxLxP)** 24,5 x 36,5 x 15  
**Piani** 1  
**Peso (kg)** 18.00kg

## Cassaforte la muro certificata con serratura digitale WSE01

Le casseforti a muro Serie WS sono **certificate** secondo la normativa europea per casseforti ad uso privato **EN 14450, classificazione S2**. Adatte per contenere documenti riservati e beni di medio valore, vengono posizionate facilmente all'interno delle murature.

---

### Caratteristiche costruttive

- Spessore porta e fronte 10mm
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Speciali battute della porta per una eccezionale resistenza ai tentativi di effrazione con l'uso di una mazza.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
- Ripiano interno (escluso mod. WSK01).
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.
- Colore grigio

### Serrature

Versione K:

- serratura di alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Si basa sull'utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipolazione con l'uso di speciali grimaldelli.

---

### Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

- Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati

Versione E:

- Serratura certificata UNI EN 1300 controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria non-volatile.
- Alimentazione interna con batterie alcaline (non incluse).
- Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
- **Elettromagnete protetto con speciali piastrine antitaglio.**

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello a chiave	Modello digitale	Dimensioni esterne (cm HxLxP)	Dimensioni interne (cm. HxLxP)	Peso Kg.	Piani
WSK01		21x27x15	18,5x24,5x10	9,5	0
WSK01D		21x27x20	18,5x24,5x15	10,5	1
WSK02		21x34x15	18,5x31,5x10	12,5	1
WSK02D		21x34x20	18,5x31,5x15	13	1
WSK03	WSE01	27x39x20	24,5x36,5x15	18	1
WSK03D	WSE01D	27x39x24	24,5x36,5x19	19	1
WSK04	WSE02	34x46x20	31,5x43,5x15	25	1
WSK04D	WSE02D	34x46x24	31,5x43,5x19	26	1
WSK05	WSE03	42x34x20	39,5x31,5x15	21	1
WSK06	WSE04	42x48x23	39,5x45,5x18	33,5	1

**Conforti S.p.a.**

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149