

SERIE CTZ

CT80Z

CASSEFORTI A DUE BATTENTI



Altezza 197 cm
Larghezza 120,4 cm
Profondità 67 cm
Peso (kg) 1,980.00kg
Altezza interna 179 cm
Larghezza interna 102 cm
Profondità interna 42 cm
Volume 786 dmc
Piani 4

Cassaforte a due battenti Serie CT80Z

Le **casseforti a due battenti serie CT** sono **certificate secondo la norma europea EN 1143-1 - Grado V**.

Sono indicate per la massima protezione nel **mercato orafa, gioiellerie, banche, hotel** e in **tutti gli ambienti ad alto rischio** in genere.

Queste casseforti a due battenti rispettano infatti i **massimi criteri di sicurezza: particolari corazzature interne e sofisticati congegni di chiusura** rendono questo prodotto **difficilmente attaccabile** da tentativi di scasso con mezzi termici o meccanici.

Per tutti questi vantaggi, le **casseforti a due battenti CT** proposte da Conforti vengono spesso richieste dagli istituti bancari e da tutti quei luoghi altamente esposti al rischio, dove si rende necessaria la **massima protezione**.

Versatili nella loro fruibilità, i **ripiani interni** delle casseforti possono essere facilmente regolati a diversi livelli della cremagliera su cui posano.

Lo spazio interno della struttura è idoneo ad ospitare 3 o 4 colonne di **cassette di sicurezza Conforti**, fino ad un alloggio massimo di **84 sportelli**.

Caratteristiche

- **certificazione EN 1143-1 - Grado V**
- struttura realizzata con lamiera interna ed esterna in acciaio
- corazzature interna realizzata con materiali speciali ad alta resistenza
- piastra al manganese a protezione delle serrature
- chiusura battente-telaio realizzato mediante chiavistelli rettangolari mobili e fissi sul lato cardini: 3 sul lato verticale e 1 sui lati orizzontali di ogni battente
- apertura battenti a 180°
- ripiani interni spostabili su cremagliera

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

Serrature in dotazione

Serratura certificata a chiave cambiabile PKL e serratura meccanica certificata a combinazione - UNI EN 1300 Livello B

Altre serrature

A richiesta è possibile dotare queste casseforti con particolari serrature a tempo meccaniche o elettroniche e serrature con programmazione di fasce orarie.

Colore: grigio RAL 7031

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso

| Modello | Dimensioni esterne (cm. HxLxP) | Dimensioni interne (cm. HxLxP) | Peso Kg. | Capacità dmc | Piani |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--------------|-------|
| CT80Z | 197x120,4x67(*) | 180x104,5x44 | 1980 | 825 | 4 |
| CT100Z | 197x153x67(*) | 180x136x44 | 2370 | 1070 | 4 |

(*)+ 4,5 cm. di sporgenza maniglia