

PORTE CERTIFICATE PCC

PCC4

PORTE CORAZZATE



Altezza 210 cm
Larghezza 115 cm
Spessore battente 115 mm
Peso (kg) 750.00kg
Livello UNI EN 1143-1 4
Altezza Luce di Passaggio 198 cm
Larghezza Luce di Passaggio 97 cm
Difesa 50 mm

Porte per locali corazzati serie PCC4, monolitiche e ad alta resistenza.

Avete un **locale corazzato** ma non avete provveduto a dotarlo di una porta adeguata?

Sappiate allora che le porte corazzate sono un componente essenziale per assicurare la sicurezza del locale stesso.

Integrabili in **strutture di cemento armato o modulari prefabbricate (caveau)**, grazie alla loro armatura con **profilati in acciaio** e ad un sistema di chiusura composto da diversi **pistoncini di bloccaggio**, le porte corazzate PCC offrono un elevatissimo grado di sicurezza.

L'affidabilità dei modelli PCC viene riconosciuta **da certificati dal I al IX livello** secondo la norma **UNI EN 1143-1** presso il laboratorio VdS, laddove lo standard EN 1143-1 definisce il dettaglio delle procedure di test eseguiti presso enti specializzati e accreditati.

A seconda del grado di sicurezza, le porte corazzate PCC sono dotate di una **serratura a chiave** fino al III livello e di una a combinazione meccanica dal IV livello o superiore.

Caratteristiche costruttive

- involucro interno ed esterno in acciaio
- corazzature interne di spessore e composizione variabile per rispondere ai diversi gradi di certificazione
- camera dei congegni ispezionabile per eventuale manutenzione
- soglia piana
- le serrature sono posizionate all'interno della camera dei congegni, protette dalla corazzatura interna
- chiavistelli cilindrici D.40 o D.60 mm. e profilo continuo ad incastro sul lato cardini
- telaio adattabile allo spessore del muro
- apertura del battente destra o sinistra

Serrature

- PCC 1 / 2 / 3: serratura meccanica a chiave certificata
- PCC 4/5/6/7/8/9: serratura meccanica a chiave e serratura a combinazione meccanica certificate

A richiesta è possibile installare serrature elettroniche con caratteristiche particolari (apertura a più operatori,

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

Time-Delay, Time-Lock, collegamento remoto a impianto di allarme, ecc.)

Accessori

Cancello ad un battente

Colore grigio RAL 7031

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello	Livello UNI EN 1143-1	Dimensioni esterne (cm. HxL)	Peso	Luce di passaggio (cm. HxL)	Difese (mm.)	Spessore battente (mm.)
PCC1	I	210x115	390	198x97	30	105
PCC2	II	210x115	620	198x97	30	105
PCC3	III	210x115	650	198x97	40	105
PCC4	IV	210x115	750	198x97	50	115
PCC5	V	215,5x125	1300	197x90	100	240
PCC6	VI	215,5x130	1900	197x90	150	290
PCC7	VII	215,5x130	1900	197x90	150	290
PCC8	VIII	215,5x130	1900	197x90	150	290
PCC9	IX	215,5x130	2050	197x90	170	310

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149