

PORTA CORAZZATA KX

KX

PORTE CORAZZATE



Altezza 238 cm
Larghezza 156 cm
Profondità 55 cm
Peso (kg) 4,500.00kg
Spessore battente 43 cm
Altezza Luce di Passaggio 200 cm
Larghezza Luce di Passaggio 90 cm
Spessore Difese 32 cm

Porta corazzata KX ad alta resistenza all'effrazione e lancia termica

La **porta corazzata KX** offre come resistenza agli scassi un sistema di difese indissolubilmente collegate tra loro, in modo tale da rendere questa porta una **barriera praticamente insuperabile** anche a fronte dei più potenti **strumenti di attacco termico**, quali **demolitori, carotatori, cannelli ossiacetilenici, ossiarchi e lance termiche**, che potrebbero diversamente produrre effetti devastanti sull'ambiente e sulle persone.

Rappresentando un blocco unico di alta sicurezza, questo sistema è particolarmente indicato per gli ambienti ad **alto rischio** e per chiunque abbia la necessità di **proteggere valori considerevoli**, ricorrendo alla costruzione di **caveau**.

Caratteristiche

- piastra esterna in acciaio M.S. agganciata al conglomerato tramite appositi profili
- blindatura in conglomerato armato
- corazzatura metallica polivalente TARK estesa all'intero battente
- difesa antilancia termica ALC
- piastra interna in acciaio M.S.
- camera congelata ispezionabile
- n. 6 + 6 chiavistelli sui lati verticali del battente e 2 sul lato orizzontale superiore
- congegno automatico di blocco dei chiavistelli durante lo scasso, non rilevabile dall'esterno

Serrature

- Serratura meccanica a chiave cambiabile
- Serratura a combinazione numerica a 4 dischi: tale serratura blocca l'asta porta chiave escludendo così le comunicazioni possibili fra interno e esterno.

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

Colore

Grigio RAL 7031

A richiesta

- altre serrature
- dispositivo di soccorso
- congegno antisegregazione
- cancello ad 1 battente
- ammortizzatore a parete

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello	Dimensioni esterne (cm. HxLxP)	Luce di passaggio (cm. HxL)	Peso kg.	Spessore battente cm.	Spessore difese cm.
KX	238 x 156 x 55	200 x 90	4500	43	32

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149