

# SERIE CT – II-III GRADO

## CT10L – II GRADO

### CASSEFORTI CERTIFICATE

---



**Altezza** 90 cm  
**Larghezza** 56 cm  
**Profondità** 53 cm  
**Peso (kg)** 430.00kg  
**Altezza interna** 77,6 cm  
**Larghezza interna** 43,6 cm  
**Profondità interna** 34 cm  
**Volume** 115 dmc  
**Piani** 2

## Cassaforte alta sicurezza CT10L certificata II grado. Capacità:115 dmc

CT è la serie di casseforti certificate proposte da Conforti, per la protezione di beni e valori in assoluta sicurezza, particolarmente adatte per essere utilizzate in gioiellerie, negozi in genere, sale giochi, grande distribuzione organizzata, istituti bancari e in luoghi ove sia richiesto un alto livello di protezione.

Queste casseforti a mobile, proposte in modelli diversi per dimensioni e peso, hanno superato tutti i severi test previsti per la certificazione al II o al III grado secondo la norma UNI EN 1143-1 presso ECB-S.

La formulazione delle corazzature di difesa è quindi studiata per resistere efficacemente ad attacchi condotti sia con mezzi termici che meccanici.

---

### CARATTERISTICHE

- pareti interne ed esterne in acciaio ad alta resistenza
- struttura composita con conglomerato ad alta resistenza di esclusiva formulazione Conforti
- corazza al manganese a protezione delle serrature
- ancoraggio battente-telaio realizzato mediante chiavistelli cilindrici mobili in acciaio, disposti su 3 lati e in numero variabile a seconda del modello
- chiavistelli fissi sul alto cardini in funzione antistrappo del battente
- apertura battente a 180° per favorire l'accesso al contenuto
- ripiani interni spostabili su cremagliera
- predisposizione per ancoraggio alla base e a dorso con appositi tappi indicati dalla certificazione (in dotazione)
- certificazione UNI EN 1143-1 – II o III Grado

### SERRATURE

Serratura meccanica a chiave ISN11D (certificata UNI EN 1300 Livello B)  
Altre serrature a richiesta.

### Colore

Cassaforte: grigio RAL 7031.

Ripiani e fodera interna battente: bianco RAL 7035

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

<b>Modello</b>	<b>Grado</b>	<b>Dimensioni esterne (cm. HxLxP*)</b>	<b>Dimensioni interne (cm. HxLxP*)</b>	<b>Peso Kg.</b>	<b>Capacità dmc</b>	<b>Piani</b>
<b>CT10L</b>	<b>II</b>	90x56x53	77,6x43,6x34	430	115	2
<b>CT15L</b>	<b>II</b>	98x56x63	85,6x43,6x44	505	164	2
<b>CT25L</b>	<b>II</b>	120x65x65	107,5x52,6x46	680	260	3
<b>CT30L</b>	<b>II</b>	150x66x63	137,6x53,6x44	780	324	3
<b>CT35L</b>	<b>II</b>	138x83x63	125,6x70,6x44	850	390	3
<b>CT45L</b>	<b>II</b>	172x83x63	159,6x70,6x44	1015	495	4
<b>CT55L</b>	<b>II</b>	195x83x63	182,6x70,6x44	1150	567	4
<b>CT10M</b>	<b>III</b>	90x56x53	77,6x43,6x34	430	115	2
<b>CT15M</b>	<b>III</b>	98x56x63	85,6x43,6x44	505	164	2
<b>CT25M</b>	<b>III</b>	120x65x65	107,5x52,6x46	680	260	3
<b>CT30M</b>	<b>III</b>	150x66x63	137,6x53,6x44	780	324	3
<b>CT35M</b>	<b>III</b>	138x83x63	125,6x70,6x44	850	390	3
<b>CT45M</b>	<b>III</b>	172x83x63	159,6x70,6x44	1015	495	4
<b>CT55M</b>	<b>III</b>	195x83x63	182,6x70,6x44	1150	567	4

(\*)+ cm 4,5 di sporgenza maniglia

**Conforti S.p.a.**

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149