

GREEN SAFE GREEN SAFE CASSEFORTI CERTIFICATE



Dimensioni esterne (cm HxLxP) 80 x 51 x 45 (+ cm 5,5 di sporgenza maniglia)

Dimensioni Interne (cm HxLxP) 67,5 x 38,5 x 26,5

Capacità (dmc) 75

Peso (kg) 240.00kg

Piani 3

Cassaforte GREEN SAFE certificata I grado UNI EN 1143-1

Finalmente una cassaforte certificata elegante e per tutti! GREEN SAFE appartiene alla famiglia delle casseforti a mobile certificate e, grazie al suo aspetto accattivante, può essere collocata in ambienti privati o commerciali di pregio.

Green Safe è una cassaforte certificata al I Grado secondo la normativa UNI EN 1143-1.

Esternamente è laccata di colore verde inglese per riprendere i modelli di casseforti Conforti degli anni passati, così apprezzati per il loro piacevole aspetto. La maniglia e il copri-toppa della serratura sono elegantemente realizzati in fusione in bronzo, con decori ricavati da disegno di fine '800.

La cassaforte viene proposta in due versioni:

- GREEN SAFE il cui interno è arredato con fodera copri congegni e ripiani in colorazione a contrasto, illuminati da piccola lampada a led a batteria (in omaggio)
- GREEN SAFE LUX, dall'aspetto esterno identico alla precedente, è arredata internamente con un mobile laccato e tre ripiani in vetro, il tutto illuminato da led posti lungo i tre lati dell'interno cassaforte (base esclusa). In questa versione la cassaforte è alimentata a corrente.

Come previsto dalla normativa, **questa cassaforte certificata può essere fissata a pavimento oppure a parete.**

Caratteristiche

- struttura realizzata con lamiera interna ed esterna in acciaio
- corazzatura multistrato rinforzata grazie all'utilizzo di vari materiali
- piastra al manganese a protezione delle serrature, molto resistente ad eventuali attacchi condotti con mezzi meccanici

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

- ancoraggio battente-telaio realizzato mediante chiavistelli cilindrici (D.30 mm) mobili e fissi sul lato cardini in funzione antistrappo
- cardini esterni per l'apertura del battente a 180° per favorire il facile accesso al vano interno
- predisposizione per ancoraggio alla base e a dorso, con appositi tappi previsti dalla certificazione (in dotazione)
- serratura certificata a chiave (UNI EN 1300 – Classe B) con n.2 chiavi in dotazione – Altre serrature a richiesta
- certificazione UNI EN 1143-1 – Grado I

GREEN SAFE: illuminazione interna a led con batterie stilo AAA incluse

GREEN SAFE LUX: illuminazione interna a led sui tre lati (base esclusa). Alimentazione cassaforte a 220 Vac/12 Vcc (alimentatore esterno).

Colore

- Colore verde inglese RAL 6005
- GREEN SAFE: ripiani e fodera copri-congegni in colore RAL 7035
- GREEN SAFE LUX: mobile interno laccato e fodera copri-congegni RAL 7035

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello	Dimensioni esterne (cm. HxLxP)	Dimensioni interne (cm. HxLxP)	Peso kg.	Capacità dmc	Piani
GREEN SAFE	80x51x45 (*)	67,5 x 38,5 x 26,5	240	69	3
GREEN SAFE LUX	80x51x45(*)	63 x 34,5 x 24	250	52	3

(*) +4,5 cm. di sporgenza maniglia