

SERIE WS

WSK05 - CASSAFORTE A MURO

CERTIFICATA

CASSEFORTI A MURO



Dimensioni esterne (cm HxLxP) 42 x 34 x 20
Dimensioni Interne (cm HxLxP) 39,5 x 31,5 x 15
Piani 1
Peso (kg) 21.00kg

Cassaforte da incasso a muro WSK05.

Le casseforti a muro Serie WS sono **certificate** secondo la normativa europea per casseforti ad uso privato **EN 14450, classificazione S2**. Adatte per contenere documenti riservati e beni di medio valore, vengono posizionate facilmente all'interno delle murature.

Caratteristiche costruttive

- Spessore porta e fronte 10mm
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Speciali battute della porta per una eccezionale resistenza ai tentativi di effrazione con l'uso di una mazza.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
- Ripiano interno (escluso mod. WSK01).
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.
- Colore grigio

Serrature

Versione K:

- serratura di alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Si basa sull'utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipolazione con l'uso di speciali grimaldelli.

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

- Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati

Versione E:

- Serratura certificata UNI EN 1300 controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria non-volatile.
- Alimentazione interna con batterie alcaline (non incluse).
- Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
- **Elettromagnete protetto con speciali piastrine antitaglio.**

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

| Modello a chiave | Modello digitale | Dimensioni esterne (cm HxLxP) | Dimensioni interne (cm. HxLxP) | Peso Kg. | Piani |
|------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| WSK01 | | 21x27x15 | 18,5x24,5x10 | 9,5 | 0 |
| WSK01D | | 21x27x20 | 18,5x24,5x15 | 10,5 | 1 |
| WSK02 | | 21x34x15 | 18,5x31,5x10 | 12,5 | 1 |
| WSK02D | | 21x34x20 | 18,5x31,5x15 | 13 | 1 |
| WSK03 | WSE01 | 27x39x20 | 24,5x36,5x15 | 18 | 1 |
| WSK03D | WSE01D | 27x39x24 | 24,5x36,5x19 | 19 | 1 |
| WSK04 | WSE02 | 34x46x20 | 31,5x43,5x15 | 25 | 1 |
| WSK04D | WSE02D | 34x46x24 | 31,5x43,5x19 | 26 | 1 |
| WSK05 | WSE03 | 42x34x20 | 39,5x31,5x15 | 21 | 1 |
| WSK06 | WSE04 | 42x48x23 | 39,5x45,5x18 | 33,5 | 1 |

Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149