

# SERIE DOMINO

## DMN4

### CASSEFORTI COMPONENTI



**Altezza** 223 cm  
**Larghezza** 158 cm  
**Profondità** 82 cm  
**Peso (kg)** 3,500.00kg  
**Volume** 1635 dmc  
**Battenti** 2  
**Luce di passaggio** H200,6 x L135,6 cm  
**Colonne** 4  
**Sportelli Massimo** 96

## Cassaforte componibile di grande capacità - DMN4

**DOMINO** è la cassaforte componibile Conforti di grande capacità **assemblabile sul posto**, adatta ad alloggiare cassette di sicurezza .

E' proposta in due versioni:

- serie **DCT**: **certificata EN 1143-1, V grado**
- serie **DMN**: non certificata

Pensata in particolar modo per **banche** e **hotellerie**, la scelta di adottare questa cassaforte riduce **ogni difficoltà di consegna**. Il fatto che questa cassaforte possa essere montata direttamente nella sua collocazione finale fa sì che il suo ingombro non sia assolutamente un problema.

I modelli della serie DOMINO offrono **ottima protezione** per la custodia di valori importanti.

Conforti propone la cassaforte componibile per banca Domino in 4+4 modelli a 1 o 2 battenti, per il contenimento di 2, 4 o 6 colonne di cassette di sicurezza.

Una volta montati tutti gli elementi, la cassaforte diventa un **unico blocco, molto resistente ad eventuali attacchi con mezzi chimici o meccanici**.

---

#### Caratteristiche

- struttura realizzata con pareti interne e esterne in acciaio
- corazzature interna realizzata con materiali speciali uniformemente resistenti su tutte le superfici
- corazza al manganese a protezione delle serrature
- particolare profilo ad incastro per ottenere solida e compatta struttura
- chiusura battente-telaio realizzato mediante chiavistelli rettangolari mobili (fissi sul lato cardini): 3 sul lato verticale e 1 sui lati orizzontali di ogni battente

#### Serrature in dotazione

serratura meccanica a chiave (certificata UNI EN 1300 Grado B)

serratura meccanica a combinazione

#### Altre serrature:

A richiesta è possibile dotare queste casseforti con particolari serrature a tempo meccaniche o elettroniche e serrature con programmazione di fasce orarie.

---

#### Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

**Colore**

grigio RAL 7031

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello	EN1143-1 V Grado	Dimensioni esterne (cm. HxLxP)	Dimensioni interne (cm. HxLxP)	Peso Kg.	Capacità dmc	Battente	Colonne interne	Sportelli Max
<b>DCT2</b>	SI	172x86,2x6 5,8 (*)	155,6x69,8x 42,9	1335	465	1	2	36
<b>DCT3</b>	SI	195x86,2x6 5,8 (*)	178,6x69,8x 42,9	1740	534	1	2	42
<b>DCT4</b>	SI	221x156,4x 80,5 (*)	204,6x140x 57,6	3500	1649	2	4	96
<b>DCT6</b>	SI	221x219,8x 80,5 (*)	204,6x203,4 x57,6	3950	2397	2	6	144
<b>DMN2</b>	NO	174,8x89x6 7,5 (*)	155,8x69,5x 43	1335	469	1	2	36
<b>DMN3</b>	NO	197,8x89x6 7,5 (*)	178,8x69,5x 43	1550	534	1	2	42
<b>DMN4</b>	NO	223x158x82 (*)	205x140x57 ,6	3500	1653	2	4	96
<b>DMN6</b>	NO	223x221,5x 82 (*)	205x203,5x 57,6	4300	2402	2	6	144

(\*) +6,5 cm. di sporgenza maniglia